

低干擾 高效率





ASIAN POWER DEVICES



網路通訊電源

YOUR MOST RELIABLE PARTNER WHO PUSHES AHEAD WITH INNOVATION.



網路通訊電源產品的各項優勢

優勢特色

- 針對網路通訊應用電源設計的高可靠性
- 長電容壽命、長 MTBF
- 高效率(符合 DoE VI 和 CoC T2 標準)
- 高雷擊及靜電承受能力
- 低輸出紋波
- 低表面溫度
- 符合全球安規

- 無 Y 電容低干擾設計
- 符合 Part68 標準
- 多種電路保護功能
- 符合各類環保要求
- 可更換的符合全球標準的 AC PLUG
- 符合 5,000 公尺海拔高度操作要求
- Power Good 功能設計
- Current-Share 及 O-ring 功能設計

主要規格

功率範圍	5 ~ 1000W
輸入電壓範圍	90 ∼ 264V
輸出電壓	5V, 12V, 19V, 24V, 54V
形式	桌上型、插牆型、嵌入型、機架型

安全規格認証







































插牆型

10W 輸出電壓 5V WB-10N05 尺寸 60mm*29.5mm*40.6mm ■ 符合 DOE VI & CoC T2 標準 ■ 符合最新 IEC 62368 標準 ■ 符合全球安規





■ 固定及可換式插頭















插牆型





















桌上型



















桌上型

50W 輸出電壓 19V DA-50F19 尺寸 110mm*62mm*31.3mm 特點 ■ 符合 DOE VI 標準 ■ 符合全球安規 ■ IEC C14 標準插座 60W 輸出電壓 12V DA-60Z12 尺寸 110mm*62mm*31.3mm

特點

■ 符合 DOE VI & CoC T2 標準

■ 符合最新 IEC 62368 標準

■ IEC C6/C14 標準插座

■ 符合全球安規





機架型







120W	輸出電壓 19V
	DA-120B19
	尺寸
	168.5mm*66mm*40mm
	特點
	○ 符合 DOE VI 標準○ 符合全球安規○ IEC C6 標準插座



嵌入型 45W & 195W 輸出電壓 12V & 52V NW-240A01 190.5mm*101.6mm*31.9mm

嵌入型



30W & 150W







輸出電壓 12V & 54V

254mm*88.5mm*33mm

NW-180A01

嵌入型

65W & 230W 輸出電壓 12V & 54V 54W 輸出電壓 12V NW-54B12 NW-295A01 尺寸 170mm*93mm*35mm 128mm*76mm*30.4mm 60W 輸出電壓 54V **60W** 輸出電壓 12V NW-60B12 NW-60A54 尺寸 111.6mm*60.6mm*29mm 151.4mm*77.41mm*34mm 65W 60W & 220W 輸出電壓 12V & 54V 輸出電壓 12V NW-260A01 NW-65F12 尺寸 160mm*90mm*37.5mm 128mm*76mm*30.4mm 輸出電壓 12V & 54.5V 輸出電壓 12.3V & 54V 70W & 380W 85W & 390W NW-450A01 NW-475A01 尺寸 240mm*131.2mm*34mm 180mm*174mm*35m 輸出電壓 12V 90W 90W & 760W 輸出電壓 12V & 54.5V NW-90A12 NW-850A01 尺寸 尺寸 127mm*76mm*29mm 240mm*130mm*34mm 輸出電壓 54V 100W 輸出電壓 12V 100W NW-100A54 NW-100B12 尺寸 100mm*85mm*29.5mm 127mm*76mm*29mm



180W 輸出電壓 12V & 54V NW-370A01 尺寸 165mm*90mm*33.4mm 輸出電壓 54V NW-120A54 127mm*77.2mm*34mm 輸出電壓 12V & 54.5V NW-530A01 尺寸 260mm*131.2mm*35mm 150W 輸出電壓 12V NW-150B12 127mm*77.2mm*34mm 輸出電壓 12V & 54.5V NW-550A01 177.8mm*152.4mm*33mm

輸出電壓 54V

165mm*89mm*34.5mm

NW-240A54













為創新注入全新動能 INSTILL NEW VIGOR TO INNOVATION

總部

亞源科技股份有限公司

22175 新北市汐止區新台五路一段 97 號 12 樓電話 02-2697-6679 傳真 02-2697-5579

亞源集團全球據點

亞源科技 台灣研發技術中心

33058 桃園市桃園區龍壽街 83 巷 5 號 電話 03-379-9078 傳真 03-379-9263

亞源科技 (臺北廠區)

22152 新北市汐止區南陽街 211 號C 棟 3 樓 電話 02-2693-3298 傳真 02-2693-1009

亞榮源科技

亞榮源科技 (深圳) 有限公司 深圳市龍崗區橫崗街道馬六路 10 號 電話 +86-755-2860-7677 傳真 +86-755-2860-0134

亞瑞源科技

亞瑞源科技 (深圳) 有限公司 深圳市龍崗區園山街道大康社區 鳳圍街 1 號 電話 +86-755-2831-6830 傳真 +86-755-2832-6310

寶安分公司

深圳市寶安區 68 區留仙大道 2 號 匯聚創新園 301 / 405 / 406 電話 +86-755-8524-5541

